RV

Wrap on Guide with TITANIUM

TITANIUM FRAME

Tangle Free K GUIDE XL

Reverse Guide™



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
6	12.9	6.5	7.0	24.9
16H	36.2	11.0	12.6	47.1
20H	47.4	13.5	15.0	59.6
25H	55.9	14.0	15.5	63.5
30	51.8	16.0	16.2	67.5
40	64.3	16.7	16.5	74.4

H ⋯ High (Frame's Height)


RV型ガイド

Reverse Guide リバースガイド


Equipped with TORZITE. Double-foot stripping guide.
Various size for both casting and spinning rod. Ultra-light weight, small ring size, reversed and high frame design. The new sloped frame guide is line friendly and reduces line tangling not just when casting but in all other situation.

TORZITE装着。ダブルフットチョークガイド。
サイズによりスピニング用とベイト用に使い分ける。極軽量・小口径・背高・リバースフレーム設計。
キャスト時および釣行時の糸絡み回避と糸通りに極めて優れた次世代型の傾斜フレームガイド


Ring Size 6



Ring Size 16H / 20H / 25H



Ring Size 30 / 40



Ring Material	T-RVTG		T2-RVTG (NEW)	T-RVSG		T2-RVSG (NEW)		
	TORZITE		TORZITE	SiC		SiC		
Ring Type→ / Ring Size↓	F	R	F	S	J	S	J	
6							—	6
16H		—		—		—		16H
20H		—		—		—		20H
25H		—		—		—		25H
30		—		—		—		30
40		—		—		—		40

Example 表記例
- T-RVTG 6F
- NEW T2-RVTG 6F
- T-RVTG 6
- NEW T2-RVSG 6S
- T-RVSG 6S
- NEW T2-RVSG 16H
- T-RVSG 6

- Frame : High Tensile TITANIUM
  ハイテンシルチタンフレーム
- Deep Pressed Frame
  深絞りフレーム
- 3D structure enables automatical untangling system.
  3D構造による糸絡み自動解除機能
- Exclusively design for stripping Guide of spinning.
  スピニングのストリッピングガイド専用設計
- 3D structure of Reverse Guide enables to increase the strength greatly (compared with standard product).
  3D構造のリバースフレームで、大幅強度アップ（当社比）
- The size 30 and 40 are exelr low frame. Compared with MNSG in tensile and stiffness. Strength:Double, Curvature:1/3. Even Heavy-duty models become lighter.
  30、40サイズは引張り剛性・捻じれ剛性ともにMNSG比で、強度2倍、撓み1/3／ヘビーデューティーモデルも軽量化の時代へ!